



DESOL w.i.l.m.a. - AY

Nr. | No. 14290



AY

DESOL w.i.l.m.a. - PU

Nr. | No. 14296



PU

DESOL w.i.l.m.a. - PU

Nr. | No. 14304



PU

DESOL w.i.l.m.a. - PU 1C

Nr. | No. 14410



PU

DESOL w.i.l.m.a. - Z

Nr. | No. 14292



Z

Technische Daten | Technical data

Betriebsdruck – stufenlos regelbar Working pressure – infinitely variable	5 – 120 bar	5 – 200 bar	10 – 100 bar	7 – 220 bar	0 – 40 bar
Fördermenge Delivery rate	mit Luftleistung von with air performance of 0,7 m³/min 1,3 m³/min max. 10 l/min max. 13 l/min	max. 20 l/min	max. 7,6 l/min	max. 5,1 l/min	max. 100 l/min
Druckluftverbrauch Air consumption	0,5 m³/min	2,5 m³/min	1 m³/min	1 m³/min	–
Luftdruck Air pressure	max. 8 bar	max. 8 bar	max. 8 bar	max. 8 bar	–
Übersetzungsverhältnis Transmission ratio	1 : 15	1 : 25	1 : 13	1 : 27,5	–
Mischungsverhältnis Mixing ratio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	–	–
L x B x H L x W x H	77 x 57 x 112 cm	116 x 56 x 98 cm	70 x 57 x 112 cm	65 x 53 x 110 cm	65 x 53 x 110 cm

Vorteile | Advantages

Festes Mischungsverhältnis 1 : 1 Fixed mixing ratio 1 : 1	•	•	•	•	
Groß dimensionierte Materialdurchlässe Big material passages	•	•			•
Einfachste Wartung und Instandhaltung Easy maintenance and repair	•	•	•	•	•
Manometer am Maschinenausgang Manometers at machine outlet	•	•	•	•	
Regulierung der Fördergeschwindigkeit Adjustment of the material volume	•	•			
Alle materialberührende Teile aus Edelstahl All material contacting parts of stainless steel			•	•	

Online auf einen Blick
Online at a glance



deutsch
german



englisch
english



deutsch
german



englisch
english



deutsch
german



englisch
english



deutsch
german



englisch
english



deutsch
german



englisch
english